

INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP4100W



Стационарный проектор широкоэкрannого формата - с расширенной гарантией для непрерывного использования (3 года по 24 ч / 7 дней).

- Физическое разрешение: 1280 x 800 (WXGA)
- Отношение контрастности: 2100:1 с DynamicBlack™
- Яркость: 5500 ANSI люмены
- 5 вариантов смены объектива на выбор с быстродействующим затвором

[illegible]

Техника для воспроизведения	Технология 1 x 1.65 см (0.65") DMD Chip - DLP™ (Соотношение сторон 16:10)
Лампа	Система 2-х ламп (2 x 280 W AC)
Срок службы ламп [станд]	2000 (3000 экономичный режим)
Яркость ¹	5500 ANSI люмены (почти 80% экономичный режим)
Диапазон контрастности ¹	2100:1 с DynamicBlack™
Объектив	Стандартная комплектация без объектива
Диагональ: мин. / макс. [см]	102 (40") / 1270 (500")
Проекционное удаление [м]	1.42 – 24.35 (с NP08ZL)
Проекционный коэффициент	1.78 – 2.35 : 1 (с NP08ZL)
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–90 Гц; Вертикально: 50 – 85 Гц
Родное разрешение	1280 x 800 (WXGA)
Поддерживаемое разрешение	1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz) сжатый; NTSC; PAL; PAL60; SECAM
компьютер аналоговый	вход: 1 x 5BNC, работает с компонентным сигналом (YPbPr); вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr); выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
компьютер цифровой	вход: 1 x DVI-D (с HDCP)
соединитель	вход: 1 x 3 RCA
Видео	вход: 1 x RCA
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 2 x вход RCA Stereo; вход: 3 x 3.5 мм; выход: 1 x 3.5 мм; выход: 1 x 3,5 мм Stereo Mini Jack (изменяемый) для компьютера , компонента, Video и S-Video
Компьютерное управление	вход: 1 x D-Sub 9 pin для внешнего устройства управления (GPIO); вход: 1 x D-Sub 9 pin для внешнего устройства управления
Дистанционное управление	вход: 1 x 3.5 мм; выход: 1 x 3.5 мм стереофонический штекер с защелкой для управления экраном
локальная сеть	1 x RJ45, 10/100 base-T
USB	1 x тип B (для сервиса)
Видеосигналы	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M / PAL-B,G,H,I
Аудио функции [W]	2 x 3 (стерео)
Power Focus	Механическая / Механическая
Особенности	5 вариантов смены объектива на выбор с быстросействующим затвором; LAN; Дистанционное управление с помощью лазерной стрелки и управление с помощью мыши; изменяемый угол поворота/наклона; Коррекция трапецеидальных искажений (H=±35°, V=±40°); Разъем и воспроизведение; Трехкратная система безопасности; Функция перемещения линзы (макс. H± 0,1, B= 0,5); Функция помощи; Функция прямого включения
Дистанционное управление	Тип RD432E; Отключение изображения; Автоматическая настройка изображения; Контроль фокуса/ Zoom и системы сдвига линз Lens Shift; Лазерная стрелка; Управление источником ввода; Управление мышью ПК; Управление режимом ламп; Функция "стоп-кадр"; Функция перелистывания; Функция помощи; Функция формата изображения
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	505 x 197 x 385 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	17.5
Блок питания	100-120 В/200-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	690 обычный двухламповый режим / 365 обычный одноламповый режим / 310 экономичный одноламповый режим / 540 экономичный режим / 30 локальная сеть режим готовности / 1 режим готовности
Теплота сгорания	Макс. 2422 BTU (1 кВт/ч= 3.412.14 Британская тепловая единица)
Рабочий шум [Дб (A)]	36 обычный одноламповый режим; 32 экономичный одноламповый режим; 38 обычный двухламповый режим; 34 экономичный двухламповый режим
Безопасность и эргономика	CE; ERP; TUEV GS; RoHS
Гарантия	Projector: 3 years pan-European service; Лампа: 6 месяцев, макс. 1000 часов
Комплект поставки	Проектор; Дистанционное инфракрасное управление (RD-432E); Сетевой кабель (3.6 м); Кабель дистанционного управления (10 м); 6-сегментное цветовое колесо; Инструкция на 9 языках; Защитная крышка объектива
Вспомогательное оборудование (опция)	Запасная лампа (NP12LP); Потолочное крепление (NP06CM); Сменные объективы: NP10ZL (4.43-8.3:1); Сменные объективы: NP08ZL (1.78-2.35:1); Сменные объективы: NP07ZL (1.33-1.79:1); Сменные объективы: NP09ZL (2.22-4.43:1); Сменные объективы: NP06FL (0.77:1)

Wideformat
16:10



NEC Display Solutions Europe GmbH Russia, Smolenskaya square 3, Office 760, 121099 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 84 10. Fax: +7 495 937 82 90